

## 4. Kaltband und Bandstahl

### 4.6 verkupfert

Blatt 1

#### Werkstoff

	EN-Kurzname	DIN-Kurzname	Norm
weiche unlegierte Stähle	DC01, DC03, DC04 DC05, DC06	St 2, St 3, St 4	EN 10139 / DIN 1624 EN 10139

#### Abmessungsbereich

Dicke	0,10 - 1,20 mm
Breite	4 - 500 mm Mindest- und Maximalbreite sind abhängig von Werkstoff, Dicke und Ausführung.

#### Toleranzen / Normen

technische Lieferbedingungen	EN 10139 / DIN 1624
Mass- und Formabweichungen	EN 10140 / DIN 1544 Engere Toleranzen sind nach Absprache möglich.
Prüfbescheinigung	EN 10204

#### Ausführungen

Auflage	0,5 - 5 µm je Seite
Oberfläche	Vor- und Rückseite matt, glänzend oder unterschiedlich
Oberflächenschutz	Referenzseite mit Schutzfolie
Kantenform	geschnittene Kanten GK
Kantenausführung	unveredelt

#### 4. Kaltband

##### 4.6 verkupfert

Blatt 2

### Aufmachung

Ringe, Rollen	ID AD Gewichte	nach Vereinbarung nach Vereinbarung nach Vereinbarung
---------------	----------------------	---

### Verpackungsart

Die Verpackung ist gemäss Verpackungsschlüssel zu vereinbaren.