

4. Kaltband und Bandstahl

4.5 vernickelt

Blatt 1

**Werkstoff**

	EN-Kurzname	DIN-Kurzname	Norm
weiche unlegierte Stähle	DC01, DC03, DC04 DC05, DC06	St 2, St 3, St 4	EN 10139 / DIN 1624 EN 10139

**Abmessungsbereich**

Dicke	0,10 - 1,20 mm
Breite	4 - 500 mm
	Mindest- und Maximalbreite sind abhängig von Werkstoff, Dicke und Ausführung.

**Toleranzen / Normen**

technische Lieferbedingungen	EN 10139 / DIN 1624
Mass- und Formabweichungen	EN 10140 / DIN 1544 Engere Toleranzen sind nach Absprache möglich.
Prüfbescheinigung	EN 10204

**Ausführungen**

Auflage	1 - 5 µm je Seite	Vor- und Rückseite gleich Vor- und Rückseite differenziert
Oberfläche	matt hochglanzpoliert	
Oberflächenschutz	Referenzseite mit Schutzfolie	
Kantenform	geschnittene Kanten	GK
Kantenausführung	unveredelt	

## 4. Kaltband und Bandstahl

### 4.5 vernickelt

Blatt 2

<b>Aufmachung</b>		
Ringe, Rollen	ID AD Gewichte	nach Vereinbarung nach Vereinbarung nach Vereinbarung

### **Verpackungsart**

Die Verpackung ist gemäss Verpackungsschlüssel zu vereinbaren.