

3. Spaltband und Zuschnitte

3.5 galvanized [ZF]

Blatt 1

Werkstoff		
	EN-Kurzname	Norm
weiche Stähle zum Kaltumformen	DX51D+ZF	EN 10346 / EN 10327
	DX52D+ZF	EN 10346 / EN 10327
	DX53D+ZF	EN 10346 / EN 10327
	DX54D+ZF	EN 10346 / EN 10327
	DX56D+ZF	EN 10346 / EN 10327
	DX57D+ZF	EN 10346 / EN 10327
Baustähle	S220GD+ZF	EN 10346 / EN 10326
	S250GD+ZF	EN 10346 / EN 10326
	S280GD+ZF	EN 10346 / EN 10326
	S320GD+ZF	EN 10346 / EN 10326
	S350GD+ZF	EN 10346 / EN 10326
	S550GD+ZF	EN 10346 / EN 10326
höherfeste Stähle zum Umformen *	HX260LAD+ZF	EN 10346 / EN 10292
	HX300LAD+ZF	EN 10346 / EN 10292
	HX340LAD+ZF	EN 10346 / EN 10292
	HX380LAD+ZF	EN 10346 / EN 10292
	HX420LAD+ZF	EN 10346 / EN 10292
	HX460LAD+ZF	EN 10346
	HX500LAD+ZF	EN 10346
weitere Werkstoffgüten auf Anfrage	u. a. HCT / HDT - Mehrphasenstähle	

* LA = mikrolegierte Stähle; I = isotrope Stähle; Y = höherfeste IF-Stähle
P = phosphorlegierte Stähle; B = bake-hardening Stähle

Abmessungsbereich		
Spaltband	Dicke	0,40 - 3,00 mm
	Breite	8,00 - 600 mm
Zuschnitte	Dicke	0,40 - 3,00 mm
	Breite	200 - 1500 mm
	Länge	200 - 6000 mm
Band	Dicke	0,40 - 3,00 mm
	Breite	600 - 1500 mm

3. Spaltband und Zuschnitte

3.5 galvanized [ZF]

Blatt 2

Abmessungsbereich (Forts.)

Blech	Dicke	0,40 - 3,00 mm
	Breite	500 - 1500 mm
	Länge	1000 - 6000 mm

Andere Abmessungen und Dicken sind nach Absprache möglich.

Toleranzen / Normen

technische Lieferbedingungen	EN-Normen
Mass- und Formabweichungen	EN 10143
Spaltband- und Zuschnitttoleranzen	Länge / Breite +/- 0,2 mm Engere Toleranzen sind nach Absprache möglich.
Prüfbescheinigung	EN 10204

Ausführungen

Zink-Eisen-Auflagegewichte	Normalauflagen	100	100 g/m ² ZnFe-Auflage
	Spezialauflage	120	verstärkte ZnFe-Auflage
Oberflächenausführung	diffusionsgeglüht	R	matt-grau, zinkblumenfrei
Oberflächenart	übliche Oberfläche	A	
	verbesserte Oberfläche	B	nachgewalzt
	beste Oberfläche	C	nachgewalzt
Oberflächenbehandlung	chemisch passiviert	C	
	geölt	O	
	chemisch passiviert, geölt	CO	
	phosphatiert	P	
	phosphatiert, geölt	PO	
	versiegelt	S	organ. Lackfilm

3. Spaltband und Zuschnitte

3.5 galvanized [ZF]

Blatt 3

Aufmachung		
Band, Spaltband	ID (400, 508, 610 mm) AD Rollengewicht	oder nach Vereinbarung nach Vereinbarung nach Vereinbarung
Tafeln, Zuschnitte	Paketgewicht	nach Vereinbarung
Verpackungsart		

Die Verpackung ist gemäss Verpackungsschlüssel zu vereinbaren.